



## Folha de Dados Técnico

Emissão: Janeiro de 2001

# BRASCOVED SUPER

Selante à base de borracha de silicone

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**BRASCOVED SUPER** é um selante de silicone de cura acética, podendo ser aplicado na vertical, que vulcaniza em contato com a umidade do ar, formando um composto flexível e quimicamente inerte. Contém fungicida. Apresenta excelente vedação, excelente adesividade, cura rápida com boa resistência a diversos produtos químicos e intempéries. Sua resistência a temperatura é de - 40°C à 100°C, não podendo receber pintura para acabamento.

Produto muito utilizado na construção civil, indústria automotiva e refrigeração.

### APLICAÇÕES TÍPICAS

**BRASCOVED SUPER** é um selante para juntas, fendas e calhas. Uso em madeira, alumínio, concreto, fibrocimento, borracha, vidro e fibra de vidro. Oferece excelente aderência em reparos domésticos, vedação de automóveis, dutos, box de banheiros, barcos, pranchas de surf e piscinas.

### INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. As superfícies a serem vedadas devem estar totalmente limpas, secas e livre de produtos gordurosos.
2. Cortar o bico plástico de acordo com a largura da superfície a ser preenchida e fixar firmemente na bisnaga, pressione a bisnaga mantendo-a inclinada.

### DADOS TÉCNICOS

<b>Aparência:</b>	Pasta Transp.
<b>Densidade 25°C (g/cm<sup>3</sup>)</b>	Aprox. 1,000
<b>Tempo de formação de película (min)</b>	Aprox. 10
<b>Dureza shore "A"</b>	min. 18
<b>Rendimento ( g/m linear )</b>	Cordão de ¼" 30g
<b>Validade ( meses )</b>	12



## Folha de Dados Técnico

Emissão: Janeiro de 2001

---

# BRASCOVED SUPER

Selante à base de borracha de silicone

---

3. Para melhor acabamento, delimitar a área de aplicação com fita crepe, evitando que o produto se espalhe irregularmente. Para retocar a aplicação aplinar com uma espátula durante os 5 minutos iniciais .
4. Retirar os excessos de produto com toalha de papel.
5. Em 5 minutos forma-se uma película, em 1 hora seca ao contato e em 24 horas estará totalmente vulcanizado. Depois de vulcanizado, poderá ser aparado ou removido com uma lâmina.
6. Após o uso, retirar o bico e fechar a bisnaga.

### **PRECAUÇÕES**

**BRASCOVED SUPER** não é Inflamável.

**BRASCOVED SUPER** deve ser utilizado em local ventilado, pois durante a aplicação há liberação de ácido acético.

**BRASCOVED SUPER** deve ser mantido longe do alcance das crianças e animais domésticos.

Evite contato prolongado do produto com a pele e olhos, se houver alguma irritação lave com bastante água e consulte um médico.

### **ARMAZENAMENTO**

Ao armazenar verifique se o mesmo não encontra-se exposto aos raios solares.

Armazenar em local seco e arejado com temperatura entre 5°C e 30°C.

A estabilidade do produto é melhor preservada quando o mesmo é mantido em sua embalagem original e fechada.

**Em caso de dúvidas ou maiores informações, contate o Departamento Técnico da Brascola Ltda**

As informações e recomendações contidas neste certificado são resultados obtidos em Laboratório e tem a finalidade de informar sobre nossos produtos, entretanto a Brascola Ltda não assume responsabilidade a respeito dos resultados obtidos, pois não pode controlar todas as condições de utilização. As empresas devem confirmar tais resultados com seus próprios meios e fazer testes rigorosos para se certificarem que um determinado produto seja apropriado para a aplicação desejada.